

GlamSatin

The Luminous Wallcovering

1. Opis

GlamSatin to materiał o niezwykle wysokiej jakości, który potrafi przywołać połysk i delikatne ruchy jedwabiu. Jest wynikiem badań firmy Glamora i składa się z tkaniny wiskozowej z wykończeniem w postaci mineralnego proszku. Dzięki swojemu wyrefinowanemu żłobieniu o efekcie opalizującym odbija światło, co sprawia, że każdy przedstawiony element nabiera niezwykle naturalnego i wizualnie ekspresyjnego kształtu.

2. Zastosowanie

GlamSatin to idealne rozwiązanie dla pionowych powierzchni wewnętrznych w domach, obiektach komercyjnych i hotelowych. Ta tapeta może być używana zarówno w przestrzeniach klasycznych, jak i nowoczesnych, w mieszkaniach, firmach lub luksusowych obiektach hotelowych. Jej elegancka struktura sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla prywatnych przestrzeni, takich jak sypialnie, jak i wspólnych miejsc, takich jak salon. Gdy jest stosowana w miejscach pracy lub w przestrzeniach otwartych dla publiczności (restauracje, hotele, salony wystawowe, sale konferencyjne), nadaje dużym powierzchniom ścian elegancki i ośniewający charakter, inspirować otoczenie luksusowym światem.

3. Przygotowanie powierzchni

Aby prawidłowo zastosować tapetę GlamSatin, niezbędne jest zapoznanie się z Instrukcją Montażu. Instrukcję można znaleźć wewnątrz opakowania lub pobrać ze strony glamora.it w sekcji Materiały. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Przed rozpoczęciem prac, upewnij się, że powierzchnia, na której będziesz aplikować GlamSatin, jest idealnie gładka, równa i biała. Powierzchnia ta musi być całkowicie sucha, o pozostałym poziomie wilgotności poniżej 2,0% i nie może wykazywać żadnych śladów brudu, ołówka, kurzu, ziaren ani wilgotnych miejsc. Upewnij się również, że w miejscu aplikacji tapety nie ma przeciągów i temperatura utrzymuje się w zakresie od 15°C do 35°C bez żadnych fluktuacji.

W przypadku obecności świeżo nałożonej warstwy tynku na powierzchni.

Upewnij się, że podłoże jest solidne i suche, oraz że nie ma na nim pleśni ani wilgoci. Na całą powierzchnię zastosuj cienką, gładką warstwę wykończeniową w kolorze białym, używając odpowiedniego gładzika na bazie cementu. Aby wyrównać chłonność podłoża i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy akrylowego podkładu wodnodispersyjnego, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do aplikacji GlamSatin.

W przypadku obecności istniejącego tynku lub lekko nierównego podłoża.

Wyczyść piasek i usuń wszelkie materiały, które się odpryskują, a także sól i starą łuszczącą się farbę. Ostrożnie oczyść podłoże przy użyciu odpowiedniego sprzętu i upewnij się, że jest całkowicie suche, gładkie i płaskie. Na całą powierzchnię nałóż bardzo drobnoziarnistą, białą, gładką powłokę wyrównującą, używając odpowiedniej masy wyrównującej na bazie cementu. Aby wyrównać absorpcję i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy podkładu akrylowego wodnej dyspersji, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do nałożenia GlamSatin.

W obecności ceramicznego pokrycia ściany lub płytek.

Ostrożnie oczyść powierzchnię przy użyciu odpowiedniego sprzętu do czyszczenia ceramicznych pokryć ściany lub płytek i usuń wszelkie ślady kamienia. Upewnij się, że ściana jest całkowicie sucha. Nałóż cienką, jasną, gładką powłokę wyrównującą, używając odpowiedniej masy wyrównującej (najlepiej na bazie cementu). Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nałóż drugą warstwę bardzo drobnoziarnistej, białej, gładkiej powłoki wyrównującej, również używając odpowiedniej masy wyrównującej na bazie cementu. Aby wyrównać absorpcję i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy podkładu akrylowego wodnej dyspersji, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do nałożenia GlamSatin.

4. Dane techniczne

WYMIARY:	
Szerokość rolki	50 cm 19.68 in
Długość rolki	Niestandardowa
Waga	470 (+/- 20) g/m ² 1.54 (± 0.06) oz/sq ft
Grubość	0,46 mm 0.018 in
Wygląd	Jedwabisty
Skład	Wiskoza 57% Zawartość żywicy i minerałów 25% Włóknina 18%
Reakcja na ogień (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Zmywalność	Możliwość zmywania. Zobacz instrukcje w punkcie 6 "Czyszczenie i pielęgnacja".

5. Certyfikacje

FSC®	FSC-C100728
Certyfikacja bezpieczeństwa chemicznego	OEKO-TEX® – Standard 100
Równoważne z:	
– Annex XVII di REACH	
– CPSIA	
– Chinese standard GB 18401:2010	

6. Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem powłoki na ścianie zaleca się zapoznanie się z instrukcją dotyczącą pielęgnacji i czyszczenia, którą można pobrać ze strony materiałów na stronie glamora.it. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

GlamSatin to powłoka na ścianie, którą można prać. Ze względu na jej naturalne włókna, należy postępować z najwyższą ostrożnością. Jeśli powłoka zostanie zabrudzona, delikatnie wytrzyj ją, aby natychmiast usunąć jakikolwiek ślad lub plamę z powierzchni. Użyj nieścierającej gąbki zwilżonej wodą lub wilgotnej ściereczki z mikrofibry, przepłukanej w czystej, letniej wodzie. Nie pocieraj.

Glamora nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe podczas czyszczenia.

7. Ostrzeżenia

- Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
- Postępuj zgodnie z krajowymi przepisami.
- Upewnij się, że powierzchnia jest doskonale czysta, sucha i płaska.
- W razie potrzeby zażądaj karty charakterystyki produktu.
- W przypadku braku dostarczonych informacji skonsultuj się z usługą pomocy Glamora pod numerem telefonu T +39 0536.076.403 lub adresem e-mail contact@glamora.it.

Zastosowanie powłok Glamora na powierzchnie inne niż te specjalnie wskazane w instrukcjach lub w oficjalnych filmach instalacyjnych firmy (na przykład drewno, laminat, metal, żywica lub podobne materiały) lub do zastosowań inne niż to, dla którego powłoka została zaprojektowana (na przykład instalacja na podłodze, drzwiach, panelach, na zewnątrz lub w podobnych środowiskach) nie jest zgodne z instrukcjami producenta. W takich przypadkach wszelkie gwarancje udzielone nabywcy będą nieważne, a Glamora Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności umownej ani pozasądowej z tego tytułu, ani nie odpowiada za jakiegokolwiek wady produktu i/lub różnice w jego działaniu stwierdzone w wyniku takiego zastosowania. W takich przypadkach produkt zostanie uznany za sprzedany na ryzyko i niebezpieczeństwo kupującego, a Glamora Srl nie będzie zobowiązana, ani nie będzie odpowiedzialna za realizację jakiegokolwiek gwarancji.

Niezależnie od powyższego i pod warunkiem przekazania odpowiednich charakterystyk technicznych, Glamora Srl może udzielić sugestii dotyczących obróbki powierzchni instalacyjnych na żądanie klienta, jednakże tylko w formie uprzejmości i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności. W przypadku zgłoszenia prośby o sugestie i/lub złożenia zamówienia zakupu, uważa się, że strony są świadome powyższych warunków i że klient wyraził je zrozumiał i zaakceptował.