

GlamPure

The Organic Wallcovering

1. Opis

GlamPure to organiczna tkanina wykonana z surowców pochodzenia roślinnego, która jest przyjazna dla środowiska i ulega biodegradacji. Jest to materiał włóknisty o niskim wskaźniku przewodzenia ciepła, co potwierdza jego właściwości izolacyjne i termoregulacyjne.

2. Zastosowanie

Dzięki swoim właściwościom GlamPure jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w bioarchitekturze mieszkalnej i hotelowej: w rzeczywistości ma właściwości pochłaniania wilgoci oraz właściwości izolujące, termoregulujące, wytrzymałościowe i hipoalergiczne.

3. Przygotowanie powierzchni

Aby prawidłowo zastosować tapetę, niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją instalacji. Instrukcja ta znajduje się wewnątrz opakowania lub może zostać pobrana ze strony glamora.it w sekcji zatytułowanej "Materiały". Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Przed rozpoczęciem upewnij się, że powierzchnia, na której będziesz aplikować GlamPure, jest idealnie gładka, równa i biała. Powierzchnia ta musi być całkowicie sucha, o pozostałym poziomie wilgotności poniżej 2,0% i nie może wykazywać żadnych śladów brudu, ołówka, kurzu, ziaren i wilgotnych miejsc. Upewnij się, że nie ma przeciągów w miejscu, w którym zostanie zastosowany materiał ścienny, i że temperatura utrzymuje się między 15°C a 35°C bez żadnych fluktuacji.

W przypadku obecności nowo nałożonej warstwy wierzchniej tynku.

Upewnij się, że podłoże jest solidne i suche, a nie ma na nim pleśni ani wilgoci wstępnej. Na całą powierzchnię nałóż cienką, gładką warstwę wykończeniową o bardzo drobnej ziarnistości i białym kolorze, używając odpowiedniego gładzika na bazie cementu. Aby wyrównać chłonność i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy akrylowego podkładu wodnodispersyjnego, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do aplikacji GlamPure.

W przypadku obecności istniejącego tynku lub nieznacznie nierównego podłoża.

Przed rozpoczęciem prac, przeszlifuj i usuń wszelkie odchodzące materiały, a także złogi solne i stare łuszczące się farby. Starannie oczyść podłoże, używając odpowiedniego sprzętu, i upewnij się, że jest całkowicie suche, równomierne i płaskie. Na całą powierzchnię nałóż cienką, gładką warstwę wykończeniową o bardzo drobnej ziarnistości i białym kolorze, stosując odpowiedni gładzik na bazie cementu. Aby wyrównać chłonność i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy akrylowego podkładu opartego na dyspersji wodnej, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do aplikacji GlamPure.

W obecności ceramiki lub płytek ściennie-podłogowych.

Starannie wyczyść powierzchnię za pomocą odpowiedniego sprzętu do czyszczenia ceramiki lub płytek i usuń wszelkie osady kamienia. Upewnij się, że ściana jest całkowicie sucha. Nałóż cienką, jasną, gładką warstwę wykończeniową za pomocą odpowiedniego (najlepiej na bazie cementu) gładzika. Po wyschnięciu tej warstwy, nałóż drugą, bardzo drobną, białą, gładką warstwę wykończeniową, używając odpowiedniego gładzika na bazie cementu. Aby wyrównać chłonność i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy akrylowego podkładu opartego na dyspersji wodnej, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do aplikacji GlamPure.

4. Dane techniczne

Wymiary:

Grubość

Szerokość rolki

Długość rolki

Waga

0,62 mm | 0.024 in

51 cm | 20.07 in

Niestandardowa

130 (+/- 20) g/m² |

0.43 (+/- 0.6) oz/sq ft

Wygląd	Włóknisty
Skład	Len 65%, wiskoza 35%
CE - EN 15102:2007+A1:2011	Tapety dekoracyjne - w formie rolki i paneli
Reakcja na ogień (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,24 λ (W / (mK))
Wytrzymałość na rozciąganie (MD)	> 150 N/5cm
Wytrzymałość na rozciąganie (CD)	> 120 N/5cm
VOCs	Absent (EN 15102). Materiał nie uwalnia lotnych substancji, które mogą powodować zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń.
Certyfikat bezpieczeństwa chemicznego Równoważny dla: – Annex XVII of REACH – CPSIA – Chinese standard GB 18401:2010	OEKO-TEX® - Standard 100

5. Czyszczenie i pielęgnacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia tapety zaleca się zapoznanie się z instrukcją dotyczącą pielęgnacji i konserwacji, którą można pobrać ze strony Materiały na stronie glamora.it. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

GlamPure to tapeta niemożliwa do czyszczenia wodą, dlatego należy unikać powstawania plam. Ze względu na swoje naturalne włókna, wymaga ona szczególnej ostrożności w użytkowaniu. Jeśli jednak zostanie zabrudzona, należy użyć absorbującej białej tkaniny, aby delikatnie przetrzeć tapetę i natychmiast usunąć plamę, zanim wnika ona głębiej i wyschnie.

Glamora nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane podczas czyszczenia.

6. Ostrzeżenia

- Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
- Przestrzegaj krajowych norm i przepisów.
- Upewnij się, że powierzchnia aplikacyjna jest idealnie czysta, sucha i płaska.
- W razie potrzeby poproś o kartę charakterystyki produktu.
- W przypadku jakichkolwiek informacji, których nie ma tutaj, skontaktuj się z obsługą klienta Glamora pod numerem +39 0536 076 403 lub napisz na adres contact@glamora.it.

Zastosowanie tapet Glamora na powierzchnie inne niż te wskazane w instrukcjach lub w oficjalnych filmach instalacyjnych firmy (na przykład drewno, laminat, metal, żywica lub podobne materiały) lub do celów innych niż przeznaczenie tapety (na przykład instalacja na podłodze, drzwiach, panelach, na zewnątrz lub w podobnych środowiskach) nie jest zgodne z instrukcjami producenta. W takich przypadkach wszelkie wydane gwarancje tracą ważność, a firma Glamora Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności kontraktowej ani pozakontraktowej w tym zakresie, nie odpowiada również za wady produktu i/lub różnice w wydajności wykryte w wyniku takiego zastosowania. W takich przypadkach produkt jest uważany za sprzedany na ryzyko i niebezpieczeństwo nabywcy, a firma Glamora Srl nie jest zobowiązana do udzielenia żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności.

Niezależnie od powyższego i pod warunkiem przekazania odpowiednich charakterystyk technicznych, firma Glamora Srl może udzielić sugestii dotyczących obróbki powierzchni instalacyjnych, jednakże jest to wyłącznie wyrazem uprzejmości i nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością, na żądanie klienta. W przypadku wnioskowania o sugestie i/lub późniejszego złożenia zamówienia, uważa się, że strony są świadome powyższych warunków i że klient wyraźnie je uznał i zaakceptował.