

GlamFusion®

The Waterproof Wallcovering

1. Opis

GlamFusion® to wykończona fabrycznie, wodoodporna tapeta ścienna, która nie wymaga stosowania dodatkowego środka wodoodpornego przez instalatora.

2. Zastosowania

GlamFusion® to idealne rozwiązanie do pokrywania pionowych powierzchni wewnętrznych (z wyłączeniem drzwi) w środowiskach mieszkalnych i komercyjnych, które są często narażone na obciążenie (kuchnie, siłownie, strefy wellness, obiekty noclegowe) lub okazjonalny bezpośredni kontakt z wodą (łazienki/prysznicze, spa).

3. Przygotowanie podłoża.

Aby prawidłowo położyć tapetę, ważne jest, aby odwołać się do instrukcji instalacji. Instrukcję można znaleźć wewnątrz opakowania lub pobrać ze strony glamora.it w sekcji zatytułowanej "Materiały". Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Przed rozpoczęciem, upewnij się, że powierzchnia, na której będziesz nakładać GlamFusion®, jest idealnie gładka, płaska i biała. Powierzchnia ta musi być całkowicie sucha, posiadać poziom wilgotności niższy niż 2,0% i być wolna od jakichkolwiek śladów brudu, oznaczeń ołówkiem, kurzu, ziaren i wilgotnych miejsc. Upewnij się, że w pomieszczeniu, w którym zostanie zastosowana tapeta, nie ma przeciągów, a temperatura utrzymuje się między 15°C a 35°C bez żadnych fluktuacji.

W przypadku obecności nowo nałożonej warstwy wierzchniej tynku.

Upewnij się, że podłoże jest solidne i suche, bez obecności pleśni lub wilgoci. Na całą powierzchnię nałóż cienką, gładką warstwę wykończeniową, używając odpowiedniego gładzika na bazie cementu o bardzo drobnej ziarnistości i białym kolorze. Aby wyrównać chłonność i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy akrylowego podkładu wodnodispersyjnego, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do aplikacji GlamFusion®.

W przypadku obecności istniejącego tynku lub nieznacznie nierównego podłoża.

Oczyszcz i usuń wszelkie odchodzące materiały, a także wszelkie osadzone złogi solne i stare odklejające się farby. Starannie oczyść podłoże za pomocą odpowiedniego sprzętu i upewnij się, że jest całkowicie suche, równomierne i płaskie. Na całą powierzchnię nałóż cienką, gładką warstwę wykończeniową, używając odpowiedniego gładzika na bazie cementu o bardzo drobnej ziarnistości i białym kolorze. Aby wyrównać chłonność i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy akrylowego podkładu opartego na dyspersji wodnej, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do aplikacji GlamFusion®.

W obecności ceramicznej okładziny ściennej lub płytek.

Starannie wyczyść powierzchnię za pomocą odpowiedniego sprzętu do czyszczenia ceramiki lub płytek i usuń wszelkie osady kamienia. Upewnij się, że ściana jest całkowicie sucha. Nałóż cienką, jasną, gładką warstwę wykończeniową za pomocą odpowiedniego (najlepiej na bazie cementu) gładzika. Po wyschnięciu tej warstwy, nałóż drugą, bardzo drobną, białą, gładką warstwę wykończeniową, używając odpowiedniego gładzika na bazie cementu. Aby wyrównać chłonność i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy akrylowego podkładu opartego na dyspersji wodnej, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do aplikacji GlamFusion®.

OSTRZEŻENIA - ŚCIANY W WILGOTNYM ŚRODOWISKU LUB W TYMCZASOWYM KONTAKCIE Z WODĄ:

Po przygotowaniu podłoża, w przypadku konieczności pokrycia wnętrza kabiny prysznicowej lub podobnego obszaru, konieczne jest zabezpieczenie ściany przed wilgocią (jeśli wcześniej nie zostało to wykonane). Wodoodporność dolnej części ściany należy zapewnić poprzez zastosowanie specjalnych produktów wodoodpornych.

4. Dane techniczne

WYMIARY:

Grubość

Szerokość rolki

Długość rolki

0,4 mm | 0.01 in

95 cm | 37.4 in

Niestandardowa

Współczynnik przepuszczalności cieczy (dla wody)* (UNI EN 1062-3)

w 0,01 Kg/(m² x h0,5) -
wodoodporna

Reakcja na ogień* (UNI EN 13501-1:2009)

Klasyfikacja: C - s1, d0

Odporność na plamy (ISO 10545-14):

- Zielony chromowy w lekkim oleju
- Olej z oliwek (zgodnie z umową na olej z oliwek - 1979)
- Jod (roztwór 13 g/l w alkoholu)

Klasa5

Klasa5

Klasa1

Odporność chemiczna (ISO 10545-13):

- Chemikalia gospodarstwa domowego: chlorek amonu 100 g/l
- Dodatki do basenów: podchloryn sodu 20 mg/l
- Uniwersalny preparat do usuwania kamienia
- Kwas cytrynowy 100 g/l
- Kwas solny 3% V/V
- Wodorotlenek potasu 30 g/l
- Kwas solny 18% V/V
- Kwas mlekowy 5% V/V
- Wodorotlenek potasu 100 g/l

A(V)

A(V)

A(V)

LA(V)

LB(V)

LB(V)

HB(V)

HB(V)

HB(V)

Współczynnik liniowego rozszerzalności termicznej* (UNI 6061)

0,0000034

Przyczepność do podłoża przez oderwanie (UNI EN 1542)
(panel z płyt gipsowo-kartonowych, grubość 15 mm)

Brak zmiany na powierzchni.

Przyczepność do podłoża po 10 cyklach burz z piorunami (UNI EN 13687-2)

0,19 Mpa

Twardość powierzchni wyrażona za pomocą skali Mohsa (UNI EN 101).

MOHS 8

Odporność na głębokie ścieranie (UNI EN ISO 10545-6)

Wielkość usuniętego objętościowo
materiału wynosi 25 mm³.

*Test przeprowadzono na próbce z połączeniami.

5. Czyszczenie i pielęgnacja

GlamFusion® zachowuje swoje pierwotne wygląd przez długi czas przy minimalnej pielęgnacji i prostych środkach ostrożności. Gorąca woda z mydłem, neutralne środki czystości domowej lub roztwory alkoholowe pozwalają usunąć większość brudu i zanieczyszczeń. Produkty takie jak amoniak, środki przeciwplamowe, odplamiacze i wybielacze mogą być stosowane, ale muszą być odpowiednio rozcieńczone i dokładnie spłukane w ciągu 24 godzin po zastosowaniu.

Przed rozpoczęciem czyszczenia tapety zaleca się zapoznanie się z instrukcją dotyczącą pielęgnacji i konserwacji, którą można pobrać ze strony Materiały na stronie glamora.it. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

GlamFusion® to wyjątkowo zmywalna tapeta ścienna. Jego nieporowata tkanina ma wodoodporne wykończenie, które chroni ją przed brudem i płynami, ale zalecamy jak najszybsze usuwanie wszelkich śladów i plam z powierzchni. Można to zrobić wilgotną, nieścierną gąbką lub wilgotną ściereczką z mikrofibry wypłukaną w czystej, letniej wodzie.

Glamora nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane podczas czyszczenia.

6. Środki ostrożności

GlamFusion® jest nieporowatą tapetą, dlatego jest odporna na brud. Niektóre substancje chemiczne mogą jednak ją plamić, odbarwiać lub uszkadzać. Należą do nich między innymi kwas solny i kwas mlekowy. Stopień uszkodzeń zależeć będzie od czasu kontaktu z chemikaliami. Jeśli używane są produkty takie jak środki przeciwłupieżowe, wybielacze i rozcieńczona soda (roztwór 1M), należy dokładnie je spłukać, aby zapobiec powstawaniu różnic w powierzchni materiału.

7. Zawartość opakowania

Dla suchego środowiska:

GlamFusion®: wodoodporna tapeta.

Klej Pro: specjalny klej.

Dla wilgotnego środowiska lub w przypadku tymczasowego kontaktu z wodą:

GlamFusion®: wodoodporna tapeta.

Klej GlamFusion® Adhesive Aqua: klej utwardzający na wilgoć.

Uszczelniacz GlamFusion® Sealant: wodoodporny uszczelniacz.

8. Ostrzeżenia

- Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
- Postępuj zgodnie z przepisami krajowymi.
- Upewnij się, że powierzchnia jest perfekcyjnie czysta, sucha i płaska.
- Jeśli jest to konieczne, poproś o kartę charakterystyki produktu.
- W przypadku braku dostępnych informacji, skonsultuj się z serwisem pomocy Glamora pod numerem T +39 0536.076.403 lub adresem kontakt@glamora.it.

Zastosowanie tapet Glamora na powierzchnie inne niż te wskazane w instrukcjach lub w oficjalnych filmach instalacyjnych firmy (na przykład drewno, laminat, metal, żywicę lub podobne materiały) lub do celów innych niż przeznaczenie tapety (na przykład instalacja na podłodze, drzwiach, panelach, na zewnątrz lub w podobnych środowiskach) nie jest zgodne z instrukcjami producenta. W takich przypadkach wszelkie wydane gwarancje tracą ważność, a firma Glamora Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności kontraktowej lub pozakontraktowej w tym zakresie, nie odpowiada również za wady produktu i/lub różnice w wydajności wykryte w wyniku takiego zastosowania. W takich przypadkach produkt jest uważany za sprzedany na ryzyko i niebezpieczeństwo nabywcy, a firma Glamora Srl nie jest zobowiązana do udzielenia żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności.

Niezależnie od powyższego i pod warunkiem przekazania odpowiednich charakterystyk technicznych, firma Glamora Srl może udzielić sugestii dotyczących obróbki powierzchni instalacyjnych, jednakże jest to wyłącznie wyrazem uprzejmości i nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością, na żądanie klienta. W przypadku wnioskowania o sugestie i/lub późniejszego złożenia zamówienia, uważa się, że strony są świadome powyższych warunków i że klient wyrażnie je uznał i zaakceptował.