



Opis

Szafa z lamelami pozwala na przechowywanie 10 kompletów ubrań roboczych i zapewnia łatwy dostęp do suszonej odzieży, dzięki zastosowaniu w górnej części szafy kurtyny z przezroczystych lameli zamiast drzwi. Lamelle zabezpieczają komorę przed nadmierną utratą ciepła, a jednocześnie ułatwiają dostęp. Przestrzeń do przechowywania butów składa się z 20 rur na których można zawiesić i pozostawić do suszenia obuwie. Przepływające przez rury ciepłe powietrze dostaje się do wnętrza butów i skutecznie je osusza. Rury są na tyle długie, że pozwalają na suszenie wszystkich rodzajów butów. Szafa nadaje się do suszenia odzieży i obuwia narciarskiego.

Regulacja obrotów wentylatora pozwala na zmianę szybkości przepływu powietrza a w rezultacie głośności szafy i temperatury nawiewu. Szafa wykonana została z blachy ocynkowanej ognioowo, zapewniającej trwałość i odporność na korozję. Występuje tylko w wersji niemalowanej. Wygłuszenie modułu poprzez matę bitumiczną ogranicza hałas generowany przez szafę. Szafa w standardzie posiada bezpiecznik resetowalny oraz zabezpieczenie termiczne, co zwiększa bezpieczeństwo w przypadku niewłaściwej pracy, chroni instalację i zapobiega awariom. Szafy posiadają 5 lat gwarancji! Gwarant w pierwszym okresie (24 miesiące) odpowiada za wszystkie wady fabryczne wyrobu. W pozostałym okresie (36 miesiące) Gwarant odpowiada za własności użytkowe wyrobu takie jak powłoka lakiernicza i trwałość połączeń elementów wyrobu (zgrzewanie, spawanie).

Cechy charakterystyczne

Szafy do suszenia SSBIU

- 2 lata gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).
- Szafy przeznaczone do suszenia odzieży i butów w pomieszczeniach wewnętrznych suchych i wentylowanych.
- Szafy są wyposażone w dwa uchwyty do przesuwania szafy.
- Szafy posiadają wygłuszenie w postaci maty bitumicznej.
- Szafy są wyposażone w stopki poziomujące.
- Automatyczny wyłącznik czasowy z łatwą regulacją w zakresie od 1 s do 10 dni. Domyślnie nastawiony na 5 godzin.
- Szafy o mocy 1600 W (1500 W grzałka, 100 W wentylator).
- Za automatykę odpowiada moduł grzewczo-wentylacyjny.
- Dostosowane do napięcia 230 V 50 Hz AC.
- Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania.
- W standardzie szafy są wyposażone w zabezpieczenie termiczne oraz bezpiecznik resetowalny.
- Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, które usztywniają i wzmacniają konstrukcję.



Regulowane stopki poziomujące



Szafa wykonana z blachy ocynkowanej



Automatyczny wyłącznik czasowy

Dostępne warianty

		
Oznaczenie	SSBIU	SSBIU
Kod	XXXP 020055C	XXXP 020055D
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1970 x 1420 x 530 mm	840 x 1420 x 530 mm
Waga	86 kg	53 kg
Wypożażenie	• Drążek ubraniowy na 10 kompletów ubrań roboczych. • 20 rur do zawieszania i suszenia obuwia. • Dwa uchwyty do przesuwania szafy. • Stopki poziomujące. • Automatyczny wyłącznik czasowy.	• 20 rur do zawieszania i suszenia obuwia. • Dwa uchwyty do przesuwania szafy. • Stopki poziomujące. • Automatyczny wyłącznik czasowy.

Oznaczenia



Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju (CBR).



Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość produktów i usług, jakie oferujemy.

* Grafiki przedstawione w katalogu mają jedynie charakter poglądowy